

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. Hilti D-FV 0672-CPD-0167
1. Jedinstvena identifikacijska šifra tipa proizvoda:

Sidro za vanjsku toplinsku izolaciju kompozitnih sustava (ETICS) Hilti D-FV

2. Tip, šarža ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identificiranje građevnog proizvoda sukladno Članku 11(4):

Vidjeti ETA-05/0039 (08.03.2010), aneks 1 - 2.

Tip i broj partije: vidjeti pakiranje proizvoda.

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, sukladno važećoj harmoniziranoj tehničkoj specifikaciji, kako je predviđeno od strane proizvođača:

generički tip	zavijeno plastično sidro , sidro za fiksiranje vanjskih kompozitnih sustava toplinske izolacije (ETICS), samo kao višestruko pričvršćenje <ul style="list-style-type: none"> • može se kombinirati sa dodatnim kliznim pločama T 90 ili HDT 140 • raspon dimenzija proizvoda, debljina izolacije <ul style="list-style-type: none"> ○ D-FV = 50 - 280 mm ○ D-FV T = 90 - 320 mm
za uporabu u	<u>beton (C12/15 do C50/60)</u> <u>laki agregatni beton (LAC)</u> <u>beton prozračen u autoklavu (AAC)</u> <u>zidanje</u>
opcija / kategorija	A, B, C, D, E
opterećenje	prijenos usisnog opterećenja zbog vjetra
materijal	<u>poliamid:</u> D-FV čahura sidra : duljina čahure [mm] = 120 - 350 D-FV T čahura sidra : duljina čahure [mm] = 160 - 390 <u>Galvanizirani čelik, Nehrđajući čelik A4</u> HDS-U Specifični vijak : nominalna duljina vijka [mm] = 105 - 335
temperaturni raspon (ako je primjenljivo)	-

4. Ime, registrirani žig ili registrirani znak i kontakt adresa proizvođača sukladno Članku 11(5):

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Gdje je primjenljivo, ime i kontakt adresu ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke precizirane u Članku 12(2): nije dostupno.
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je navedeno u Aneksu V:

Sustav 2+

7. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom obuhvaćenog harmoniziranim standardom: nije dostupno.
8. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom za koji je izdana Europska tehnička ocjena:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) je izdala Europsko tehničko odobrenje ETA-05/0039 (08.03.2010) na temelju ETAG 014. Obaviješteno tijelo 0672-CPD je provelo zadatke neovisne strane prema Aneksu V pod Sustav 2+ i izdalo potvrdu o sukladnosti 0672-CPD-0167.

9. Nazivno svojstvo:

Bitne značajke	Metoda projektiranja	Svojstvo	Harmonizirana tehnička specifikacija
karakteristična otpornost na vlak	ETAG 0014	ETA-05/0039 aneks 4	ETAG 014
minimalni slobodan prostor i minimalan razmak ruba	ETAG 0014	ETA-05/0039 aneks 3	
premještanje zbog ograničene mogućnosti servisiranja	ETAG 0014	ETA-05/0039 točka 4.2.4	
točka toplinske provodljivosti	-	ETA-05/0039 točka 4.2.5	TR 025
tvrdća ploče	-	ETA-05/0039 točka 4.2.6	TR 026

10. Svojstvo ovog proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je nazivnom svojstvu u točki 9. Ova izjava o svojstvima se izdaje na isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Potpisano za i u ime proizvođača:



Raimund Zaggl
Direktor poslovne jedinice Sidra
Poslovna jedinica Sidra



Seppo Perämäki
Direktor za kvalitetu
Poslovna jedinica Sidra

Hilti Corporation
Schaan, srpanj 2013.

