

HR

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Aneksu III Uredbe (EU) br. 305/2011 (Uredba o građevnim proizvodima)

Hilti vijci za pričvršćivanje na suhi zid S-DS01
Br. Hilti-SF-DoP-012

1. Jedinствена identifikacijska šifra tipa proizvoda: Hilti vijci za pričvršćivanje na suhi zid S-DS01

2. Tip, šarža ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identificiranje građevnog proizvoda sukladno Članku 11(4): Tip i broj partije prikazan na pakiranju

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, sukladno važećoj harmoniziranoj tehničkoj specifikaciji, kako je predviđeno od strane proizvođača.

Generički tip i uporaba	Pričvršni vijci za gipsane ploče
Dostupne veličine proizvoda	3,5, 4,2, 4,8 mm promjer navoja
Osnova i pričvršćeni materijal	Gipsane ploče na metalni profil čelika kvalitete \geq S235
Stanje materijala osnove	Metalni profil debljine $t \leq 0,88$ mm
Materijal pričvršćivača, obloge	S-DS01 B: Karbon čelik, crni fosfatirani S-DS01 Z: Karbonski čelik, galvanizirani S-DS01 Y: Karbon čelik, žuti hromirani
Tip glave pričvršćivača	Okrugla ravna glava
Tip glave pričvršćivača	Fin dvostruki navoj

4. Ime, registrirani žig ili registrirani znak i kontakt adresa proizvođača sukladno Članku 11(5): Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

5. Gdje je primjenljivo, ime i kontakt adresu ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke precizirane u Članku 12(2): NIJE DOSTUPNO

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je navedeno u Aneksu V: Sustav 4

7. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom obuhvaćenog harmoniziranim standardom: Nisu potrebni nikakvi zadaci neovisne strane sukladno EN 14566.2009-10

8. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom za koji je izdana Europska tehnička ocjena: nije dostupno

9. Nazivno svojstvo:

Bitne značajke	Nazivno svojstvo	Harmonizirana tehnička specifikacija
Fleksuralna čvrstoća	Prolaz	EN 14566:2009-10
Otpornost na korodiranje	S-DS01 B: \geq 24-satni test prskanja solju S-DS01 Z: \geq 48-satni test prskanja solju S-DS01 Y: \geq 48-satni test prskanja solju	
Vlačna otpornost	\geq 450 N	
Reakcija na požar	Klasa A1, ne pridonosi požaru	
Tvrdoća površine	\geq 55 HRC	

10. Svojstvo ovog proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je nazivnom svojstvu u točki 9. Ova izjava o svojstvima se izdaje na isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Potpisano za i u ime proizvođača:



Tassilo Deinzer
Direktor poslovne jedinice Direktno pričvršćivanje



Walter Hollenstein
Direktor za kvalitetu, Pričvršćivanje vijkom

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 1. srpnja 2013.