

HR

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Aneksu III Uredbe (EU) br. 305/2011 (Uredba o građevnim proizvodima)

Hilti vijci za pričvršćivanje na suhi zid S-DS10

Br. Hilti-SF-DoP-015

1. Jedinstvena identifikacijska šifra tipa proizvoda: Hilti vijci za pričvršćivanje na suhi zid S-DS10

2. Tip, šarža ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identificiranje građevnog proizvoda sukladno Članku 11(4): Tip i broj partije prikazan na pakiranju

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, sukladno važećoj harmoniziranoj tehničkoj specifikaciji, kako je predviđeno od strane proizvođača.

Generički tip i uporaba	Vijci za pričvršćivanje gipsanih ploča armiranih vlaknima
Dostupne veličine proizvoda	3,9 mm promjer navoja
Osnova i pričvršćeni materijal	Gipsane ploče armirane vlaknima na metalni profil čelika kvaliteta \geq S235 ili drvo
Stanje materijala osnove	Debljina metalnog profila $t \leq$ 0,88 mm. Potrebna dubina utiskivanja u drvo \geq 20 mm
Materijal pričvršćivača, obloge	S-DS10 Z: Karbonski čelik, pocinčani
Tip glave pričvršćivača	Mala truba glava
Tip glave pričvršćivača	Vis.-Nis. navoj

4. Ime, registrirani žig ili registrirani znak i kontakt adresa proizvođača sukladno Članku 11(5): Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

5. Gdje je primjenljivo, ime i kontakt adresu ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke precizirane u Članku 12(2): NIJE DOSTUPNO

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je navedeno u Aneksu V: Sustav 4

7. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom obuhvaćenog harmoniziranim standardom: Nisu potrebni nikakvi zadaci neovisne strane sukladno EN 14566:2009-10

8. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom za koji je izdana Europska tehnička ocjena: nije dostupno

9. Nazivno svojstvo:

Bitne značajke	Nazivno svojstvo	Harmonizirana tehnička specifikacija
Fleksuralna čvrstoća	Prolaz	EN 14566:2009-10
Otpornost na korodiranje	S-DS10 Z: \geq 48-satni test prskanja solju	
Vlačna otpornost	\geq 450 N	
Reakcija na požar	Klasa A1, ne pridonosi požaru	
Tvrdoća površine	\geq 55 HRC	

10. Svojstvo ovog proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je nazivnom svojstvu u točki 9. Ova izjava o svojstvima se izdaje na isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Potpisano za i u ime proizvođača:



Tassilo Deinzer

Direktor poslovne jedinice Direktno pričvršćivanje vijkom



Walter Hollenstein

Direktor za kvalitetu, Pričvršćivanje

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 1. srpnja 2013.