

HR

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Aneksu III Uredbe (EU) br. 305/2011 (Uredba o građevnim proizvodima)

Hilti vijci za pričvršćivanje na suhi zid S-DS04

Br. Hilti-SF-DoP-014

- Jedinstvena identifikacijska šifra tipa proizvoda:** Hilti vijci za pričvršćivanje na suhi zid S-DS04
- Tip, šarža ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identificiranje građevnog proizvoda sukladno Članku 11(4):** Tip i broj partije prikazan na pakiranju
- Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, sukladno važećoj harmoniziranoj tehničkoj specifikaciji, kako je predviđeno od strane proizvođača.**

Generički tip i uporaba	Privremeni pričvrtni vijci za gipsane ploče
Dostupne veličine proizvoda	5,5 mm promjer navoja
Osnova i pričvršćeni materijal	Gipsane ploče na gipsane ploče
Stanje materijala osnove	nije dostupno
Materijal pričvršćivača, obloge	S-DS04 B: Karbon čelik, crni fosfatirani
Tip glave pričvršćivača	Okrugla ravna glava
Tip glave pričvršćivača	Hrapava jedna glava

- Ime, registrirani žig ili registrirani znak i kontakt adresa proizvođača sukladno Članku 11(5):** Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

- Gdje je primjenljivo, ime i kontakt adresu ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke precizirane u Članku 12(2):** NIJE DOSTUPNO

- Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je navedeno u Aneksu V:** Sustav 4

- U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom obuhvaćenog harmoniziranim standardom:** Nisu potrebni nikakvi zadaci neovisne strane sukladno EN 14566:2009-10

- U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom za koji je izdana Europska tehnička ocjena:** nije dostupno

9. Nazivno svojstvo:

Bitne značajke	Nazivno svojstvo	Harmonizirana tehnička specifikacija
Fleksuralna čvrstoća	Prolaz	EN 14566:2009-10
Otpornost na korodiranje	S-DS04 B: ≥ 24-satni test prskanja solju	
Vlačna otpornost	nije dostupno	
Reakcija na požar	Klasa A1, ne pridonosi požaru	
Tvrdoća površine	≥ 55 HRC	

- Svojstvo ovog proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je nazivnom svojstvu u točki 9. Ova izjava o svojstvima se izdaje na isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.**

Potpisano za i u ime proizvođača:

Tassilo Deinzer

Direktor poslovne jedinice Direktno pričvršćivanje vijkom

Walter Hollenstein

Direktor za kvalitetu, Pričvršćivanje

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 1. srpnja 2013.